

K JOINT

Bột Xử Lý Mối Nối



K JOINT

Xử Lý Mối Nối, Hoàn Thiện Dễ Dàng, Ứng Dụng Đa Dạng

Thông tin chung

- > Dễ dàng pha trộn và thi công
- > Đem đến bề mặt phẳng mịn, không vết nứt
- > Dùng để che phủ mối nối và hoàn thiện bề mặt
- > Thời gian đông kết chính xác đảm bảo tiến độ công việc
- > Trộn Bột và Nước theo tỷ lệ khối lượng 2:1 để đạt được độ phủ cao nhất.

Thông tin sản phẩm

Tỷ lệ trộn (Bột:Nước)	2:1
Thời gian đông kết	90 phút
Độ phủ	57m ²
Thời hạn sử dụng	9 tháng

Bột Xử Lý Mối Nối K Joint

Bột xử lý mối nối K Joint là sản phẩm gốc thạch cao được sản xuất dùng để che phủ mối nối và đầu vít. Sản phẩm có thời gian đông kết tối ưu và giúp tiết kiệm thời gian.

Bột Xử Lý Mối Nối Theo Công Thức Đặc Biệt

Sản phẩm được sản xuất theo công thức đặc biệt dùng để xử lý mối nối, sửa chữa các kết cấu thạch cao và làm phẳng bề mặt trước khi phủ sơn hoặc dán giấy.

Hướng dẫn sử dụng

Trộn bột và nước sạch theo tỷ lệ khối lượng 2:1. Trộn đều đến khi hỗn hợp trở nên đồng nhất và không vón cục. Luôn giữ sạch thùng chứa và dụng cụ trộn để đảm bảo thời gian đông kết tối ưu.

Lưu ý

Không nên sử dụng ở những khu vực có nhiệt độ trên 45°C hoặc dưới 0°C.

Lưu trữ

Bao bột phải được đóng kín sau khi sử dụng. Lưu trữ bao bột ở trên bề mặt sàn ở khu vực khô thoáng.



Trộn đều trước khi sử dụng



Tỷ lệ trộn



Thời gian đông kết



Độ phủ



Thời hạn sử dụng

THÔNG TIN CHUNG



Trộn bột dễ dàng



Không gây nứt vỡ



Khả năng kết dính tốt



Dễ xoa phẳng bề mặt



1 Dùng thùng chứa và dụng cụ sạch. Cho nước vào trước sau đó rắc bột vào theo tỷ lệ khối lượng 1 phần nước : 2 phần bột, trộn đều trong khoảng 2-3 phút. Trộn đến khi hỗn hợp trở nên đồng nhất, không vón cục.



2 Dùng bay có bề rộng 100mm để phủ lớp bột đầu tiên. Sau đó phủ bột lên băng dán (giấy hoặc lưới). Tiến hành phủ toàn bộ các đầu vít và mối nối trên bề mặt và để hợp chất đông kết trong khoảng 90 phút.



3 Khi lớp phủ đầu tiên khô, phủ lớp thứ hai và thứ ba với bay hoàn thiện, lưu ý chỉ phủ lớp mới khi lớp cũ đã khô. Khi lớp phủ cuối khô, cần xoa nhẹ cho các mối nối phẳng mịn trước khi tiến hành sơn.



CÔNG TY TNHH KNAUF VIỆT NAM



VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Tầng 8, Tháp TNR,
54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa,
TP. Hà Nội

- > Tel: +84 24 3791 8412
- > Fax: +84 24 3791 8413



NHÀ MÁY TẠI HẢI PHÒNG

Khu đất CN 4.4A, KCN Đình Vũ,
Phường Đông Hải 2, Quận Hải An,
Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng

- > Tel: +84 225 8830 666
- > Fax: +84 225 8830 686



THÔNG TIN

- > Email: info@knauf.com.vn
- > [www.facebook.com/
knauf-vietnam-636398023062218](https://www.facebook.com/knauf-vietnam-636398023062218)
- > www.knauf.com.vn

Công ty TNHH Knauf Việt Nam
Tầng 8, Tháp TNR,
54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa,
TP. Hà Nội



Knauf Singapore
www.knauf.com.sg

Knauf Indonesia
www.knauf.co.id

Knauf Thailand
www.knauf.co.th

Knauf Philippines
www.knauf.com.ph