

THÔNG TIN KỸ THUẬT

10/2018

Ưu điểm

- Vật liệu xây dựng nhẹ
- Dễ lắp đặt
- Tính thẩm mỹ cao
- Thân thiện với môi trường





Giới thiệu

Knauf StandardShield là tấm thạch cao tiêu chuẩn bao gồm lõi thạch cao được bao phủ bởi hai lớp giấy làm từ vật liệu tái chế. Lớp giấy bề mặt có màu ngà voi dễ dàng áp dụng sơn hoặc trang trí bằng giấy dán tường.

Knauf StandardShield được sản xuất tuân theo các yêu cầu chất lượng quy định trong tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8256:2009, *Tấm thạch cao - Yêu cầu kỹ thuật*, và tiêu chuẩn quốc tế ASTM C1396, *Yêu cầu kỹ thuật của tấm thạch cao*.

Thông tin sản phẩm

	Chiều dày (mm)	Chiều rộng (mm)	Chiều dài (mm)	Khối lượng (kg/m ²)
Kích thước *	9,5	603	1208	6,3 ± 0,2
	9,5	1220	2440	
	12,7	1220	2440	8,7 ± 0,4
	15,9	1220	2440	10,8 ± 0,5
Kiểu dáng gờ	SE (Gờ vuông)  ; TE (Gờ vuốt thon) 			
Khả năng bắt cháy	Không bắt cháy			
Phân loại nguy hiểm	Không nguy hiểm			

* Kích thước tấm thạch cao trong bảng trên là kích thước danh nghĩa

THÔNG TIN KỸ THUẬT

10/2018

Áp dụng

Knauf StandardShield được áp dụng cho tường và trần trong nhà, phù hợp cho các công trình xây dựng dân sinh và thương mại.

Knauf StandardShield được lắp đặt trên khung gỗ hoặc khung thép và cũng có thể được lắp đặt trên tường xây.

Lắp đặt

Knauf StandardShield thường được lắp đặt theo phương pháp 'Chốt giữ và keo dán trên thanh thép'. 'Phương pháp chốt giữ' hoặc 'Phương pháp keo dán trên tường xây' cũng được áp dụng trong lắp đặt tấm thạch cao Knauf StandardShield.

Tham khảo thêm Hướng dẫn lắp đặt tấm thạch cao của Knauf để nhận được chỉ dẫn lắp đặt và hoàn thiện.